



TEKNISKA DETALJER



STANDARD

EN 397 | 440V a.c. / -30°C / LD / MM
EN 50365 (Class 0)

CE 2008 UK CA 8503

EN 12492

endast för följande klausul:

Förmåga att absorbera stöten energi
4.2.1.2 islag framifrån, 4.2.1.3 islag från
sidan, 4.2.1.4 islag bakifrån
4.2.2 | Inträngning



MATERIAL

YTTRE SKAL:
HD-polypropener

INRE SKAL:
HD expanderad polystyren

HUDBAND:
åtta PA nylon



TEMPERATUR VID ANVÄNDNING

-30°C / +50°C



VIKT

490 g



STORLEK

Passar de flesta från 52 cm till 63 cm

WHE00125-201 WHITE	WHE00125-208 BLUE
WHE00125-202 YELLOW	WHE00125-209 ANTHRACITE
WHE00125-203 ORANGE	WHE00125-210 BLACK
WHE00125-204 RED	WHE00125-214 PINK
WHE00125-205 GREEN	WHE00125-215 LIGHT GREY
WHE00125-206 BRITISH GREEN	



KATEGORI

III

TEKNIK



POLYPROPYLEN HD YTTRE SKAL

Lätt ytterskal med exponentiellt bättre prestanda. Överlägsen stötdämpning, särskilt vid lägre temperaturer (-30°C). Motstår gul-färgning och nedbrytning.



D-CORE TEKNIK

Hjälmens inre skal är utformat med en inre kärna med låg densitet som är optimerad för bästa slagskydd.



HD SKYDD FÖR KRONAN

Slitstark innerskalskomponent med hög densitet som ger starkare absorption av sidokollisioner, skyddar den inre kärnan och är lätt att rengöra.



CLICK-IN SYSTEM

Förbättrat fästsystem för stoppning som snabbt fäster på plats och gör det enkelt att byta ut och ta bort stoppningen. Patenterat system som förbättrar stoppningens hållbarhet.



DRY+ LINER

Avancerad kompositiväv integrerad med Hydrocool® fuktavledande teknik och exceptionellt mjuka textilier för ökad användarkomfort.



ADAPTIVE FIT SYSTEM

Patenterat system för storleksjustering som anpassar sig till huvudets form för att skapa en personlig, säker passform. Genom att justera ratten med dubbel diameter kan de ergonomiska sidovin-garna omsluta nacken medan det självjusterande gångjärnet rör sig upp och ner för att hålla systemet i ett bekvämt och säkert läge som rör sig när användaren rör sig.



SKYDD MOT ELEKTRISKA STÖTAR (EN 50365)

Skydd mot potentiell kontakt vid arbete med spänningsförande eller nära spänningsförande delar på lågspänningsanläggningar som inte överstiger 1000 V a.c. eller 1500 V d.c.



ELEKTRISK ISOLERING

Skydd mot elektriska faror. Valfria krav EN 397-440 V.



DELARE FÖR SIDOJUSTERING

Regulatorpunkt på sidan av hakbandet för justering och positionering för en mer skräddarsydd passform.



LÄNGRE HAKREM

Hakrem i ekoläder med 10 cm extra längd för personlig passform.



AVANCERAT HAKBAND

Hakrem i konstläder med 5 justeringspunkter för personlig passform. Passar större huvudstorlekar och kan anpassas för användning av hörselkåpor. Färgkodade fästen indikerar överensstämmelse med EN-standard.



RING TILL KROK

Hakbandsögla som gör det möjligt för användaren att säkert fästa hjälmen i en sele eller andra föremål.



FÄSTPUNKTER FÖR HÖRSELKÅPOR

Hjälmen har 30 mm EURO-standardöppningar för montering av KASK-hörselkåpor.

**FÄSTE FÖR TILLBEHÖR**

Fästpunkt framtill för avancerad anpassning och enkel integrering av tillbehör som brickhållare och pannlampor. Inkluderar lockskydd för skydd mot skräp.

**EASY CLICK SYSTEM**

Hjälmen är utformad med integrerade spår för enkel montering av KASK ögon- och ansiktsskyddstillbehör. Easy Click-adaptrar krävs.

**NAMNETIKETT**

Utformad med en väl synlig namnskylt för enkel identifiering på hjälmens baksida.

**AVTAGBARA LAMPKLÄMMOR**

Hjälmen är utrustad med 4 avtagbara nylonklämmor för fastsättning av externa lampor. Kompatibel med KASK-strålkastare och industristrålkastare med elastiska band.

**HÖRSELPROPPSFÄSTE**

Lampklämma som håller fast sladdförsedda öronproppar.

PRESTATIONER

Skydd mot slag från ovasidan	K	5 Kg från 1 m 100 J
Skydd mot frontala, laterala och bakre kollisioner	K	5 Kg från 0,5 m 25 J
Skydd mot inträngning av föremål	K	3 Kg från 1 m 30 J
Upplåsning av hakrem	K	>15 kg <25 kg

K Krav enligt standarden EN 397

K Ytterligare tester i enlighet med kraven i EN 12492

K EN 397 valfria krav

Skydd mot elektriska stötar	K	440 V
Beständighetsprovning vid lägre temperatur	K	T= -30°C
Skydd mot deformation från sidan	K	LD
Skydd mot stänk av smält metall	K	MM



Sedan 2019 har varje KASK-hjälm testas med avseende på rotations slagprestanda. Alla hjälmar från KASK har Brlc-värden <0,39.

YTTERLIGARE INFORMATION**GARANTI**

3 år från inköpsdatum.

LIVSLÄNGD

10 år från och med tillverkningsdatumet. Hjälmen måste kontrolleras regelbundet och före varje användning för att upptäcka eventuella skador som sprickor, avtagningar, deformationer eller avskalning som utgör faktiska element i hjälmens försämringstillstånd. Hjälmar som har utsatts för en kraftig stöt skall bytas ut även om de inte visar några uppenbara tecken på skada.

RENGÖRING

Rengör hjälmen med KASK Helmet Cleaner eller med vatten, pH-neutral tvål och en mjuk, ren trasa. Innerfodret tvättas för hand i kallt vatten eller i tvättmaskin (max 30°C - 85°F). KASK Liner Refresher finns tillgänglig för att neutralisera obehagliga lukter.

FÖRVARING

Hjälmen ska förvaras skyddat från direkt solljus och värmekällor. Vi rekommenderar att du använder KASK hjälpåse med dragsko för att skydda hjälmen när den inte används.

APPLICERING AV LIM

Använd inte lim, klistermärken, färg eller lösningsmedel på hjälmen som inte överensstämmer med tillverkarens specifikationer. Alla ändringar eller ingrepp kan försämra hjälmens skyddsfunktion.

SÄKERHETSTILLBEHÖR

WV100007
ZEN VISOR



WV100008
ZEN FF VISOR



WAC00009
EASY CLICK ADAPTERS



WPA00009
MERINO WINTER PADDING



WHP00004 | 5 | 6
EARMUFFS

3

YEARS
GUARANTEE

10

YEARS
LIFE SPAN**DISCOVER MORE**

SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION

